

URSA Benelux bvba

Pitantiestraat 127
B-8792 Desselgem

Tel. +32 (0)56 73 84 84
Fax +32 (0)56 73 84 44
ursa.be@ursa.com
www.ursa.be

ontwerp: impressionant.be - 190492



NIEUW

URSA White Blowing Wool



Thiers-Horizon

Brechtsebaan 116
B-2900 Schoten

Tel. +32 (0)3 658 68 61
info@thiers-horizon.be
www.thiers-horizon.be



3 producten en hun voordelen



Spouwmuren – URSA PURE FLOC KD

URSA PURE FLOC KD wordt gebruikt voor de **na-isolatie van spouwmuren**. Via een kleine opening in de voegen van de buitenmuur wordt URSA PURE FLOC KD in de spouw geblazen. **De doorlatende aard van de minerale wol bevordert het drogen van het metselwerk**. Na de werken worden de openingen vakkundig terug dicht gemaakt. De isolatiewerken moeten uitgevoerd worden door een gecertificeerd aannemer die werkt volgens de STS 71.1 normen.

Eigenschappen:

- **Laagste Lambda-waarde** = 0,034 W/mK (densiteitsrange 30-65 kg/m³)
- **Onbrandbaar** – Euro Brandklasse A1
- **Akoestische isolatie**
- **CE-label** volgens EN 14061-1 / ATG-certificatie
- **Geen vochtopname**: WS < 1 kg/m²
- **Geen uitzakking**: uitzakkingsklasse **S1** < 1%
- **Dampopen**: $\mu = 1$
- **Geen corrosieve invloed op spouwankers**
- **Geen schimmelvorming**
- **Gehalte organisch materiaal < 1%**
- **Conform STS 71-1**
- **Gezond en natuurlijk product** (zonder formaldehyde – 99% natuurlijke grondstoffen)
- **1 zak = 16,6 kg**



Zoldervloer – URSA PULS'R

URSA PULS'R is de meest performante oplossing voor de isolatie van **niet bewoonde zolderruimtes of ruimtes die moeilijk toegankelijk zijn**.

URSA PULS'R heeft namelijk **de hoogste thermische isolatie** bij de laagste densiteit. U hebt dus minder zakken nodig om een zoldervloer te isoleren. Bovendien is URSA PULS'R ongevoelig aan windverplaatsing (wind tot 120 km/u – validatie door CSTB) en de minerale wol zakt niet in. De thermische waarden blijven dus doorheen de tijd behouden.

URSA PULS'R is een **goede thermische isolatie**. Het isolatiemateriaal vermindert de warmteverliezen door het dak en de bovenste vloerplaat. Dankzij de isolatie blijft een woning ook in de zomer koel en ervaart men dus het hele jaar door aangename temperaturen in de woning.

Eigenschappen:

- **Hoogste thermische isolatie bij de laagste densiteit** -> minste verbruik
Lambda = 0,047 W/mK bij 10,5 kg/m³
- **Onbrandbaar** – Euro Brandklasse A1
- **Akoestische isolatie**
- **CE-label** volgens EN 14061-1 / **ACERMI**
- **Geen uitzakking**: uitzakkingsklasse **S1** < 1%
- **Dampopen**: $\mu = 1$
- **Ongevoelig aan windverplaatsing** (wind tot 120 km/u – validatie door CSTB)
- **Gezond en natuurlijk product** (zonder formaldehyde – 99% natuurlijke grondstoffen)
- **1 zak = 16,6 kg**



Houtskeletbouw & daken – URSA PURE FLOC

URSA Pure Floc is geschikt voor het isoleren van **houten frames in een houtskeletbouw en daken**, zowel bij nieuwe gebouwen als renovatie.

Eigenschappen:

- **Laagste Lambda-waarde** = 0,034 W/mK (densiteit 35 kg/m³)
- **Onbrandbaar** – Euro Brandklasse A1
- **Akoestische isolatie**
- **CE-label** volgens EN 14061-1
- **Dampopen**: $\mu = 1$
- **Gehalte organische materiaal < 1%**
- **Gezond en natuurlijk product** (zonder formaldehyde – 99% natuurlijke grondstoffen)
- **1 zak = 16,6 kg**

URSA inblaaswol het kan niet eenvoudiger!



URSA inblaaswol combineert de uitstekende technische eigenschappen van minerale wol met **een snelle en flexibele verwerking**. Met URSA inblaaswol bieden we u een **eenvoudige, veilige en duurzame isolatieoplossing**.

De 3 types inblaaswol, URSA PULS'R en URSA PURE FLOC en URSA PURE FLOC KD, staan voor **uitstekende thermische en akoestische isolatie en brandbeveiliging in één**. URSA inblaaswol past zich aan aan de vorm van de ruimte en bereikt elke hoek. Door de mechanische verwerking met alle gangbare machines, is het een bijzonder **economische isolatieoplossing**.

De URSA inblaaswol is **dampopen, waterafstotend & vormvast**. Bovendien kan het zeer materiaalbesparend worden verwerkt. De minerale inblaaswol is formaldehydevrij, schimmelbestendig en blijft een homogene massa. Dit alles zonder kunstmatige toevoegingen.